

“Embutidos son un producto tradicional de buena calidad. Igual que nuestras cámaras que fabricamos desde hace más de 30 años.”

Josef Grégr, fundador de MAUTING s.r.o.



FABRICADO EN LA REPÚBLICA CHECA

La historia de la sociedad MAUTING se remonta del año 1992. La fábrica propia con construcción y desarrollo nos permite adaptar nuestros productos a las necesidades del cliente e ir descubriendo nuevas posibilidades de perfeccionar las cosas.



“Los hábiles artesanos checos son garantía del procesamiento de primera calidad de los productos.”

Michal Zemek, jefe del taller de soldadura

~MAUTING®

MAUTING s.r.o. | Mikulovská 362 | 691 42 Valtice
+420 519 352 761 | info@mauting.com | www.mauting.com

Co-funded by
the European Union



UKM

CLASSIC

CÁMARA DE AHUMADO





~MAUTING®

UKM CLASSIC


Solución funcional y fiable

Unidad de ahumado comprobada por años con alto rendimiento y calidad perfecta del procesamiento de la carne. Por eso es ideal para establecimientos profesionales de grandes capacidades. Procesa perfectamente la mayoría de los productos: desde los clásicos hasta productos secados poco tradicionales. Solución óptima para productos colocados en un carrito, sobre todo, colgados.



1 PROCESAMIENTO PERFECTO DE PRODUCTOS COLGADOS

La circulación del aire en las cámaras UKM CLASSIC aprovecha el tradicional flujo vertical del aire. Sobre cada carrito se encuentra un ventilador de circulación. El sistema del flujo del aire garantiza el tratamiento óptimo de los productos por toda la sección del carrito con pérdidas de peso mínimas.




3 CONSTRUCCIÓN MACIZA DE MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD

La construcción de acero inoxidable de las cámaras con una rigidez y estanqueidad perfectas ostenta características y calidad extraordinarias, incluida una vida útil larga. Utilizamos solamente materiales y componentes certificados para la producción. El interior de los paneles y puertas está relleno con espuma PUR que es un perfecto aislamiento térmico.



2 SISTEMA INTELIGENTE CON PANTALLA TÁCTIL

El procesamiento del producto siempre está bajo control. Es posible regular la temperatura en la cámara, humedad relativa o velocidad de la corriente del aire. Es natural la medición de la temperatura en el núcleo. Parámetros del proceso completo se guardan en la memoria.



4 MANTENIMIENTO FÁCIL DE LA CÁMARA

Acentuamos la velocidad del lavado y limpieza higiénica. Toberas de presión alta, junto con una tobera central rotativa, aseguran una limpieza fácil del interior, igual que de la parte de intercambiador de la cámara. El programa del lavado es controlado por el sistema de control integrado.



CONFIGURACIÓN DEL EQUIPAMIENTO A MEDIDA

La cámara de ahumado UKM CLASSIC se puede configurar libremente según las necesidades del usuario:

- ~ Modelos de generadores de humo de una fila, dos filas y de paso
- ~ Calentamiento eléctrico, a vapor o a gas
- ~ Generador de humo de astillas, de fricción o de vapor
- ~ Hay dos diseños a escoger: SMART o CLASSIC
- ~ Ducha
- ~ Enfriamiento
- ~ Válvulas variadas para ampliar las posibilidades de uso de la cámara
- ~ Catalizador eléctrico o quemador del humo para reducir las emisiones

OTRAS VENTAJAS

- ~ Procesos cortos de eficiencia energética
- ~ Pérdidas de peso mínimas
- ~ Calidad pareja del procesamiento
- ~ Aislamiento perfecto del esqueleto de la cámara sin puentes térmicos
- ~ Todas las uniones soldadas se someten al tratamiento químico mediante decapado y pasivado para restaurar las propiedades inoxidables de las soldaduras
- ~ Archivado de datos y control remoto



Más información en MAUTING.COM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo		2001	2002	2003	2004	2006	2008
Anchura	mm	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
Profundidad	mm	1.335	2.400	3.470	4.540	6.670	8.800
Altura	mm	3.015	3.075	3.895	3.945	4.240	4.275
Cantidad de carritos*		1	2	3	4	6	8
Productividad por 8 horas	kg	hasta 800	hasta 1.600	hasta 2.400	hasta 3.200	hasta 4.800	hasta 6.400

* Oferta de muchos tipos y tamaños de cámaras