

„Uzeniny jsou poctivý tradiční produkt. Stejně jako naše komory, které vyrábíme již přes 30 let.“

Josef Grégr, zakladatel MAUTING s. r. o.



VYROBENO V ČESKU

Historie společnosti MAUTING sahá až do roku 1992. Vlastní výrobní závod s konstrukcí a vývojem nám umožňuje přizpůsobit naše výrobky potřebám zákazníka a objevovat nové cesty, jak věci dělat lépe.



„Šikovní čeští řemeslníci jsou zárukou prvotřídního zpracování výrobků.“

Michal Zemek, mistr svářečské dílny

MAUTING®

MAUTING s. r. o. | Mikulovská 362 | 691 42 Valtice
+420 519 352 761 | info@mauting.com | www.mauting.com

Co-funded by
the European Union



UKM

CLASSIC


UDÍRENSKÁ KOMORA



MAUTING®


Funkční a spolehlivé řešení

Léty prověřená udírenská jednotka, která má vysoký výkon s nekompromisní kvalitou zpracování masa. Proto je jako stvořená do velkokapacitních profesionálních provozů. Perfektně si poradí s většinou produktů – od klasických, až po netradiční sušené výrobky. Optimální řešení pro výrobky umístěné na vozíku zejména ve visu.



1 DOKONALÉ OPRACOVÁNÍ VÝROBKŮ VE VISU

Oběh vzduchu v komorách UKM CLASSIC využívá tradiční vertikální proudění vzduchu. Nad každým vozíkem je umístěn oběhový ventilátor. Systém proudění zaručuje optimální opracování produktů v celém průřezu vozíku s minimálními hmotnostními ztrátami.




3 MASIVNÍ KONSTRUKCE ZE ŠPIČKOVÝCH MATERIÁLŮ

Celonerezová konstrukce komor s dokonalou tuhostí a těsností přináší nadprůměrné vlastnosti a kvalitu včetně dlouhé životnosti. Při výrobě využíváme pouze certifikované materiály a komponenty. Vnitřní prostor panelů a dveří je vyplněn PUR pěnou pro dokonalou tepelnou izolaci.



2 INTELIGENTNÍ SYSTÉM S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

Proces opracování výrobku je vždy pod dokonalou kontrolou. Lze regulovat teplotu v komoře, relativní vlhkost, nebo také rychlost proudění vzduchu. Samozřejmostí je měření teploty v jádře. Parametry celého procesu zaznamenává do paměti.



4 SNADNÁ ÚDRŽBA KOMORY

Klademe důraz na rychlost mytí a hygienickou čistotu. Vysokotlaké trysky spolu s centrální rotační tryskou zajišťují snadné vyčištění vnitřního prostoru i výměňkové části komory. Program mytí je ovládaný integrovaným řídicím systémem.

KONFIGURACE VYBAVENÍ NA MÍRU

Udírnou UKM CLASSIC si lze libovolně sestavit podle potřeb zpracovatele:

- ~ Jednořadé, dvouřadé i průjezdné provedení udíren
- ~ Elektrický, parní či plynový ohřev
- ~ Štěpkový, frikční nebo parním vyvíječ kouře
- ~ Na výběr dva designy – SMART nebo CLASSIC
- ~ Sprchování
- ~ Chlazení
- ~ Varioklapky pro rozšíření možností použití komory
- ~ Elektrický katalyzátor nebo spalovač kouře pro snížení emisí

DALŠÍ VÝHODY

- ~ Krátké, energeticky účinné procesy
- ~ Minimální hmotnostní ztráty
- ~ Rovnoměrná kvalita opracování
- ~ Dokonalá izolace skeletu komory bez tepelných mostů
- ~ Veškeré svařované spoje jsou chemicky ošetřeny močením a pasivací k obnově nerez vlastností svárů
- ~ Archivace dat a ovládání vzdáleným přístupem



Více informací najdete na MAUTING.COM

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ		2001	2002	2003	2004	2006	2008
Šířka	mm	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Hloubka	mm	1 335	2 400	3 470	4 540	6 670	8 800
Výška	mm	3 015	3 075	3 895	3 945	4 240	4 275
Počet vozíků*	ks	1	2	3	4	6	8
Produktivita za 8 hod.	kg	až 800	až 1 600	až 2 400	až 3 200	až 4 800	až 6 400

* Výběr z mnoha typů a velikostí komor