



## ПРОИЗВЕДЕНО В ЧЕХИИ

История компании MAUTING начинается с 1992 года. Собственные производственные мощности, конструкторский отдел и отдел разработок позволяют нам адаптировать нашу продукцию к потребностям заказчика и находить новые пути для повышения качества оборудования.



**«Копчёности – это честный традиционный продукт. Как и наши коптильные камеры, которые мы делаем уже более 30 лет.»**

*Josef Grégr, основатель компании MAUTING s.r.o.*

**MAUTING®**

MAUTING s.r.o. | Mikulovská 362 | 691 42 Valtice  
+420 519 352 761 | info@mauting.com | [www.mauting.com](http://www.mauting.com)



УКМ

**COMPACT**

**JUNIOR**


КОПТИЛЬНАЯ КАМЕРА



**MAUTING®**

# Профессиональное копчение в маленьком объёме

Копчение без компромиссов для маленьких ремесленных производств и домашних производителей деликатесов. Эти коптильные камеры помогут Вам достичь отличных результатов при копчении мясных изделий, рыбы, сыров и других типов продукции. Они идеальные спутники ремесленных изготовителей деликатесов высочайшего уровня.



## 1 UKM COMPACT

- ~ Автоматическая регулировка температуры, относительной влажности или скорости подачи воздушного потока в камере
- ~ Минимум необходимого рабочего пространства, благодаря размещённому в дверях генератору дыма
- ~ Идеально подходит для производства продукции в подвешенном состоянии
- ~ Несмотря на компактный размер, свойства камеры позволяют посоревноваться с камерами большего размера
- ~ Возможность дооборудовать охлаждающей установкой для копчения рыбы и сыров

## 2 UKM JUNIOR

- ~ Эффективное использование пространства для малых производств, благодаря компактному дизайну
- ~ Подходит для производства продукции как в подвешенном положении, так и размещённой на решётках
- ~ Полуавтоматический процесс обработки; предусмотрена автоматическая система управления по желанию заказчика
- ~ Возможность копчения холодным дымом с охлаждающей установкой
- ~ Проста в обращении и обслуживании

## ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

- ~ Цельно нержавеющая конструкция
- ~ Отличная жёсткость и герметичность конструкции
- ~ Лёгкая очистка
- ~ Сертифицированные материалы и компоненты
- ~ Соблюдение строгих гигиенических норм
- ~ Все сварные соединения подвергаются химической обработке с травлением и пассивацией для восстановления нержавеющей свойств сварных швов

## ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ~ Короткие, энергоэффективные процессы
- ~ Минимальные потери в весе
- ~ Эффективное использование рабочих площадей
- ~ Простота в обращении и обслуживании
- ~ Качественная равномерная обработка



Дополнительная информация на сайте [MAUTING.COM](http://MAUTING.COM)



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип		COMPACT	JUNIOR
Общее электропотребление	кВт	20,7	10,8
Ширина	мм	1 362	620
Глубина	мм	1 125	800
Высота	мм	2 315	1 780
Общий вес	кг	950	230
Подключение воды		G 3/4"	G 1/4"
Номинальное давление воздуха	бар	4 – 6	—
Диаметр трубы подачи свежего воздуха	DN	Ø 12 (1/2")	—
Диаметр вытяжной трубы	мм	—	Ø 100